

**Ausschreibung einer Außenverlegung Typ RHE 50 SI ER HPR**

„Nachträgliche Veredelung von Glasflächen“

**Art und Umfang, allgemeine Merkmale, allgemeine Merkmale der baulichen Anlage:**

Glasstärke .....  
bestehend aus.....mm und .....mm  
Scheibenzwischenraum.....mm

**Art der Leistung:**

Veredelung der Glasflächen mit Funktionsfolien durch Außenverlegung

**Umfang der Leistung:**

Anlieferung und Montage der Folie.  
Reinigen der Glasflächen gemäß Herstellerangaben.  
Die Anbringung der Folie muss durch einen Fachbetrieb erfolgen.

Gesamtmenge: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

**Technische Anforderung:**

Strahlungsdurchlässigkeit	28%
Strahlungsreflexion nach außen	33 %
Strahlungsabsorption	39 %
Lichtdurchlässigkeit	41 %
Lichtreflexion nach außen	32 %
Lichtreflexion nach innen	30 %
UV – Durchlässigkeit	< 1 %
Abschirmgrad ( b - Faktor )	0,408
Emissivität	0,69
Ug-Wert ( EN 673 W/m <sup>2</sup> .K )	2,9
Blendschutzfaktor	53 %
Gesamtenergie Durchlässigkeit (g-Wert)	0,355
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	65 %
Dicke ohne Schutzschicht	60 µ

Fabrikat:

Typ:



RHE 50 SI ER HPR  
oder vergleichbares Material

Hersteller: \_\_\_\_\_

Typ: \_\_\_\_\_

Bei Lieferung von gleichwertigem Material muss das Fabrikat und der Typ angegeben werden. Zudem ist das mitliefern des Herstellerdatenblattes und dessen Verarbeitungsvorgaben erforderlich. Bei fehlenden Angaben sowie fehlender geforderter Zusatzinformationen gilt das Angebot als unvollständig.